

周南市文化会館

照明設備

注:〇〇度は最大照射角度

平成26年4月

設備名	規格
調光卓	記憶:1000キュー(シーン)
	サブフェーダ:20本 50ページ
	プリセット段:100ch、3段 ジョイント機能
	エフェクト:99パターン
松村電機 F210 AX	トータル1000ステップ
	誘導灯消灯:手動または客電連動
	COMS対応、外部入力端子有
サスダクト	5本
	3kw20回路、C20A上下振り分け
	純直 各サス 上下各1回路 C30A
ボーダーライト	プロボー 1BL 2BL 3BL
	フィルター枠寸法 190×195
	回路:4回路、中と上下 合計8回路
	ボーダーとコンセントの切替有(C20A)
アッパーホリライト	下端にバトン有
	6色(22, 52, 63, 71, 72, 78) 1色=20灯
	フィルター枠寸法 285×235
ローホリライト	4色(22, 41, 59, 72) 1色=20灯
	フィルター枠寸法 278×220
シーリング 1CL・2CL同様	16回路 1kwC8 32灯
	予備品カッタースポット(エバーマックス)8灯
	ズーム角度17~32度 フィルタ枠195×195
フロント 1FR・2FR上下同 様	2灯6回路 計12灯 1kw凸
	予備品カッタースポット(エバーマックス)4灯
	ズーム角度17~32度 フィルタ枠195×195
トーマン	上下共 3回路6灯 丸茂リクリECR-25C-750W
	フィルタ枠 155×150
床コンセント C30A	袖上下 各15回路(うち純直切替各2回路)
	舞台奥 14回路
	舞台上(フットボックス内)6回路
	大迫 4回路(うち純直切替2回路)
壁コンセント 純直 C30A	花道上下 3回路
	オケピット 16回路(うち純直切替3回路)
	舞台上下、フロント、客席後部
	シーリング1, 2 上下
壁コンセント(調光)	ぶどう棚
	フロント1F,2F、上下 各2回路
DMXコンセント	各サスダクト OUT 2回路
	舞台袖上下 各OUT 2回路・IN 2回路
	フロント上下、1F、2F 各OUT1回路
	シーリング1・2 上下各 OUT 1回路
臨時電源	客席後部 IN 4回路
	3相4線 100V 300A 2回路 舞台上手
	単相3線 100/200V 150A 搬入口
	3相3線 200V 250A 舞台下手
アース端子	D種 3本 搬入口の外

器具名	規格	数量
平凸	1kw(CX-8M)65度 サス40台 棚8台	48台
	500w 46度	6台
フレネル	1kw 53度 サス40台 棚20台	60台
	500w 32度	6台
PAR	500wN 16度×8度	12台
	1kwN 32度×8度	20台
	1kwM 32度×10度	31台
FQ	1.5kw 58度	20台
フットスポット	500w 32度	8台
ITO	650W 20度 フィルタ枠150×145	8台
ソースフォー 750W	照射角26度 枠157×157	4台
リクリ ECR-25C-750W	照射角 22度	6台
リクリ ECR-50C-750W	照射角 44度	6台
センタースポットライト	2kw クセノン	4台
エフェクト灯体(RDS)	1kw	8台
	2kw	2台
ディスクマシン	RDS EDM	2台
スパイラルマシン	RDS ESM	2台
カレイドマシン	RDS EKM	1台
プリズムマシン		1台
先玉 フィルタ枠 195×195	OL4 120φ →86度	6個
	OL6 130φ →52度	4個
	OL8 130φ →36度	4個
スライドキャリアマスク	ESC	2個
幻灯用フォルダ	自作 6インチシート枠	10個
フィルムマシン	EFM	2台
波マシン	1kw	3台
ストロボ	2灯式	1台
ミラーボール	球 250mm	1台
星球	自作	1組
フットライト	4色 1L60w	1組
花道フットライト	2色 1L60w	2組
スタンド	ハイスタンド	6本
	中スタンド	20本
	アルミ中スタ	8本
	ロースタンド	6本
	オベタ(ベース)	30個
フィルター枠寸法	6in用 195×195	
	8in用 254×254	
	ベビースポット用 173×163	